

## 4 MIL CLEAR

# PELLICOLA DI SICUREZZA TRASPARENTE USO INTERNO ANTIGRAFFIO CERTIFICATA EN12600 2B2

Garanzia 12 anni

<b>PROPRIETA' OTTICHE &amp; SOLARI</b>	
Riferite al prodotto applicato su vetro float chiaro da 6 mm	
Luce Visibile Trasmessa	85%
Luce Visibile Riflessa	11%
Riduzione Ultra Violetti	90%
Totale Energia Solare Riflessa	9%
Totale Energia Solare Trasmessa	77%
Totale Energia Solare Assorbita	14%
Coefficiente di schermatura	0.93
Totale Energia Solare Respinta	19%
<b>PROPRIETA' MECCANICHE</b>	
Spessore	4 Mil /100 micron
Carico di rottura	28.500 PSI
Resistenza alla rottura	112 lb/inch
Allungamento a rottura	125%
Carico allo strappo	7 lb/inch
<b>CERTIFICAZIONI</b>	
EN12600 2B2 Report No R199/02/276 Rev1 su vetro da 4 mm	
EN12600 2B2 TC 0306 su vetro da 3 mm	
ANSI Z97.1-1984 Report No 60575.04-801-37 su vetro da 6 mm	
Classe M1 reazione al fuoco N°12328-05/SS/1	
GSA Liv 3B Report ARA-TR-00-0042.1-2	